

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Câmara Municipal de Santarém

Câmara Municipal de Santarém

Registro de Preços Eletrônico - Pregão eletrônico SRP nº012/2023-CMS

## Resultado da Homologação

**0001 - CABO EXPANSOR: USB 2.0 para WEB CAM Full HD Ativo Blindado; Conexão: uma porta macho e outra fêmea; Tamanho: 15 metros; MARCAS DE REFERÊNCIA: UGREEN, MIGTEC, LOGITECH, similar ou de melhor qualidade. - EXBOM - Valor Referência: 219,70**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
U F AGUIAR EIRELI	EXBOM	4 Unidade	218,00	872,00	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Sílvia dos Santos Neto

**0002 - CABO HDMI: Tamanho: 15 metros; Cabo HDMI versão 1.4 com malha e filtro; Condutores banhados a ouro e protegido contra EMI, FFI e sobrecarga, indicado para conectar: DVD Player, Blue-Ray, Player, Receiver, Games, Notebook, Receptor de TV Digital; Compatibilidade Resoluções: 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i e 1080p; Capa externa em PVC de alta qualidade. - LUNITE - Valor Referência: 176,11**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
U F AGUIAR EIRELI	LUNITE	4 Unidade	117,00	468,00	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Sílvia dos Santos Neto

**0003 - CAIXA ATIVA: Caixa Ativa; Cor: Black; 200W RMS; Tipos de alto-falante: Woofer; Tipos de filtros do alto-falante: Ativo; Resposta de frequência dentro da faixa: 50 Hz - 20 kHz; Conectores de entrada: XLR - P10; MARCAS DE REFERÊNCIA: STANER SR-212A, JBL JS-15BT, similar ou de melhor qualidade - S15A - Valor Referência: 2.675,00**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	S15A	2 Unidade	1.917,00	3.834,00	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Sílvia dos Santos Neto

**0005 - MICROFONE DE MESA: Microfone Gooseneck com base para mesa; Alimentação: 2 pilhas AA 1.5; Cápsula: Condensador de Eletreto; Impedância de saída: desejável 200 Ohms @1KHz ±; 30% (ou menor - tipicamente 180 Ohms@1kHz real); Padrão polar Cardioide; Resposta de Frequência: 50 Hz a 16 kHz ou faixa mais ampla; Sensibilidade: desejável -38dB ± 3dB (0dB = 1V/Pa em 1kHz); Comprimento da Haste entre: 55 e 65 cm;. MARCA DE REFERÊNCIA: Microfone Gooseneck TSI MMF 303, similar ou de melhor qualidade. (VER A DESCRIÇÃO COMPLETA) - 59H - Valor Referência: 1.014,51**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	59H	25 Unidade	250,00	6.250,00	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Sílvia dos Santos Neto

**0006 - MONITOR DE REFERÊNCIA PARA ÁUDIO: Para estúdio; Bi amplificado; Cor: Preta; Potência de saída entre: 70 e 82 Watts; Resposta em frequência na faixa de: 43Hz - 30kHz; Entradas para cabos XLR e TRS com aceitação de sinais balanceados e não-balanceados; Crossover na faixa: 1,7KHz e 2kHz; MARCAS DE REFERÊNCIA: YAMAHA HS5, JBL 305P MKII, similar ou de melhor qualidade. - CONCERT 5 - Valor Referência: 3.013,18**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
AUDIOVISAO ELETRO E CENTRAL DE PRODUTOS LTDA	CONCERT 5	1 Unidade	1.814,45	1.814,45	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Sílvia dos Santos Neto

**0007 - MULTICABO - Medusa cabos com conectores combo onde se possa plugar dois tipos distintos de conectores, o XLR e o P10. Tamanho: 25 metros; Canais: 20 Vias; Conector painel: Combo; Conector cabo: XLR macho; Diâmetro do cabo: 19,00mm; Condutor: Corda de cobre estanhado OFHC 24 AWG; MARCAS DE REFERÊNCIA: AQUARIUS, CIRILO, SANTO ANGELO, similar ou de melhor qualidade. (VER A DESCRIÇÃO COMPLETA) - MULTICABO 20 VIAS 25Mt - Valor Referência: 3.262,47**

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ALTA FREQUENCIA COMERCIAL LTDA	MULTICABO 20 VIAS 25Mt	2 Unidade	1.839,68	3.679,36	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Sílvia dos Santos Neto



0008 - RECEPTOR TRANSMISSOR HDMI SEM FIO: Extensor HDMI; Dois antena TX e RX; 5.8GHz aproximadamente; Metragem de no mínimo 200m (travessa barreira mínimo 50m); Resolução até 1920 1080P/60HZ; Compatível H.264 descodificações menor que 80Ms; Controle infra vermelho; Compatível aparelho local via HDMI; Compatível com até 4 receptor, único transmissor; Transmissor HDMI TX 1; Receptor HDMI RX 1; Antena dupla da faixa de 5g 4(instalado); MARCAS DE REFERÊNCIA: Receptor Transmissor HDMI Sem Fio Wireless Full HD 1080 Wi-fi – EXBOM ou Transmissor de Vídeo Wireless 1080p BovBox, similar ou de melhor qualidade. (VER A DESCRIÇÃO COMPLETA) - EXBOM - Valor Referência: 1.445,27

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
U F AGUIAR EIRELI	EXBOM	2 Unidade	1.295,00	2.590,00	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Silvio dos Santos Neto

0009 - SMART TV LED 24 POLEGADAS: Resolução: HD (1366 X 768); Tecnologia: LED; Frequência aproximada: 58 ~ 62Hz; Wireless Integrado; Tempo de resposta aproximado: 8.5ms; O produto deve vir com todos os equipamentos originais de fábrica necessários para o seu bom funcionamento, isto é, controle remoto, cabos e outros. MARCAS DE REFERÊNCIA: Philco PTV24G50SN, LG 24TL520S, similar ou de melhor qualidade. - PHILCO - Valor Referência: 1.475,26

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
U F AGUIAR EIRELI	PHILCO	2 Unidade	1.040,00	2.080,00	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Silvio dos Santos Neto

0010 - TRIPÉ PARA WEB CAM: Tripé retrátil com regulagem de altura; Altura máxima entre 1,60 e 1,70m cm; No mínimo 3 seções (pernas); Cabeça Pan e Tilt 3 vias 360°; Suporta Equipamentos até 3Kg ou mais; Acompanha Bolsa de Transporte; Com rosca 1/4 para suportes diversos, capacidade multifunção pode ser usado para filmar e fotografar com seu celular, tablet, câmera, outros smartphones e acessórios; Feito de alumínio, leve e compacto; Cor preto; Compatível: Ring Light, Webcam, Smartphone, Câmeras fotográficas. MARCAS DE REFERÊNCIA: Tripé Compacto WV-3560, Tripé Universal Weifeng WT-3716, similar ou de melhor qualidade. (VER A DESCRIÇÃO COMPLETA) - WEIJING - Valor Referência: 303,70

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
U F AGUIAR EIRELI	WEIJING	3 Unidade	303,00	909,00	Homologado em 05/10/2023 08:56:45 Por: Silvio dos Santos Neto

Silvio dos Santos Neto  
Autoridade Competente

